



**Norma:**  
EN 360:2002  
EN 146:2006  
Classe A

## TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL 3WAY STF-TW0453

### DESCRIÇÃO O DO PRODUTO:

Trava-quedas retrátil modelo 3way (tripla função) com sistema de subida e descida através de manivela, dotado de um sistema de mola em aço inoxidável e duplo freio independente, acionados através de força centrífuga com indicador de impacto. Possui um olhal giratório superior para ancoragem e na extremidade inferior, um conector giratório de trava-dupla com indicador de queda em aço forjado com resistência a 22kn de acordo com a norma NBR 15837:2010 para o engate ao ponto de ancoragem do cinto de segurança.

Cabo: Aço galvanizado  
Diâmetro: 4,5mm  
Comprimento: 30m

### PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

O trava-quedas retrátil modelo 3way (tripla função) com sistema de subida e descida através de manivela, projetado também para ser utilizado em atividades em espaços confinado com sistema de resgate, utilizado em conjunto com o tripé Steelflex modelos STF-TP0712 e STF-TP0112.

Nota: Comprove a compatibilidade do trava-quedas retrátil modelo 3way, quando combinado com outros dispositivos de um sistema de detenção de quedas. A utilização com outros elementos não compatíveis poder ser perigosa e arriscada, já que o funcionamento seguro de um elemento poderá ficar comprometido.

### INDICAÇÃO DE USO:

Este equipamento pode ser usado como parte de um sistema de acesso e resgate para espaços confinados, contenção de quedas ou como parte de um sistema de restrição de quedas. As fixações aos pontos de ancoragem e a outros equipamentos devem ser feitas usando conectores padrão NBR 15837:2010.

### INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO:

Em caso de sujidade menor, limpe o equipamento com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em água a uma temperatura de 25°C a 50°C, usando um detergente neutro. Deve se deixar secar naturalmente, mantido longe do fogo ou de qualquer outra fonte de calor. Evitar a luz solar direta, armazenar em local fresco e seco, de preferência longe da umidade, luz solar direta, condições muito ácidas ou básicas, ou cantos afiados.

### VIDA ÚTIL:

Recomenda-se que o 3WAY seja inspecionado e revisado por uma pessoa competente para verificar quaisquer danos ou problemas com o equipamento antes de cada uso. Pelo menos uma vez por ano, deve ser realizada uma manutenção. Caso sejam observados danos, o trava-quedas retrátil 3WAY deverá ser substituído imediatamente ou enviado para o centro de assistência autorizada para manutenção e conserto.